



Coreline tempo large

BVP130 LED260-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 26000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 neutrálna biela - Asymetrický

CoreLine tempo large je vysokoúčinný rad svetlometov určený na priamu zámenu výbojkových svietidiel, s využitím existujúcej elektrickej inštalácie. Obmedzená škála možností umožňuje jednoduchšie nájsť najlepšiu priamu náhradu so zreteľom na intenzitu osvetlenia (lux). Rad svetlometov CoreLine tempo large s jednoduchou montážou ponúka verzie so svetelným tokom podľa typu aplikácie. K dispozícii je vysokovýkonná asymetrická alebo symetrická verzia vyžarovania.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka UL	Nie
Počet svetelných zdrojov	80 [80 pcs]	Záručná lehota	3 roky
Kód radu svetelného zdroja	LED260 [LED module 26000 lm]	Optic type outdoor	Asymetrický
Verzia svetelného zdroja	4S [4th generation, screw fixation]	Farba RAL	Gray aluminum (9007)
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno	Udržiavaný svetelný tok (CLO)	No
Počet jednotiek predradníka	1 unit	K dispozícii sú náhradné diely	Yes
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSU [Power supply unit]	Počet produktov pri modeli MCB	1
Vrátane napájacia	Áno	Služby životného cyklu	Maintenance services
Typ optického krytu/šošovky	FG [Ploché sklo]	Fotobiologické riziko	Risk group 1
Rozptyľ svetelného lúča svietidla	52° x 102°	Možnosť recykácie produktu	95%
Zapojenie	Externý konektor		
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I		
Značka horľavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	ENEC mark		


Coreline tempo large

Značka RoHS	RoHS mark
Značka WEEE	WEEE mark
LED engine type	LED
Príslušenstvo – PFC	N/A
Product Family Code	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Svetelné technické	
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 to 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Rázový prúd	53 A
Čas zapínania	0.3 ms
Napájací prúd	1000 mA
Účinnosť (max.)	0.9
Účinnosť (min.)	0.9
Účinnosť (nom.)	0.9
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Číslo
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Odliatok hliníka
Materiál reflektora	Akrylát
Optický materiál	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu/šošovky	Sklo
Materiál upevnenia	Aluminum
Montážne zariadenie	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu/šošovky	Flat
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Číra
Celková dĺžka	340.5 mm
Celková šírka	422 mm
Celková výška	40 mm
Effective projected area	0.15 m²

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J vandal-protected]
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočný svetelný tok	26000 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatočná účinnosť LED svetidla	120 lm/W
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. Index podania farieb	>70
Počiatočná chromatickosť	(0.382, 0.379) SDCM <3
Počiatočný príkon	217 W
Tolerancia spotreby	+/-10%
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Control gear failure rate at median useful life	7.5 %
75000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
75000 h	
Podmienky použitia	
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869909639700
Objednávkový názov produktu	BVP130 LED260-4S/740 A
EAN/UPC – produkt	8718699096397
Objednávkový kód	09639700
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	1
Č. materiálu (12NC)	912300023660
Čistá hmotnosť (kus)	7.500 kg

Coreline tempo large

Rozmerový obrázok



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

