



# PL-Q 2 kolíkové

## PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q je účinná kompaktná žiarivka štvorcového tvaru, ktorá sa zvyčajne používa v dekoratívnych svietidlách. Vďaka malej zabudovanej výške a rovnomernému rozptylu svetla ponúka výhodu energeticky účinnej prevádzky a zároveň slobodu dizajnu najmä pri plochých stropných či nástenných svietidlách. 2-kolíková verzia je určená na prevádzku s elektromagnetickým predradníkom.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GR8 [ GR8]
Životnosť pri 10 % chybovosti (nom.)	6000 h
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	8000 h
SSF 2000h menov.,3h cyklus	99 %
SSF 4000h menov.,3h cyklus	96 %
SSF 6000h menov.,3h cyklus	89 %
SSF 8000h menov.,3h cyklus	73 %
Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	1050 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	1050 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Chromatická súradnica X (nom.)	440
Chromatická súradnica Y (nom.)	403
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Memý výkon (menovitý) (nom.)	66.6 lm/W
Index podania farieb (nom.)	82
LLMF menov. pri 2000 h.	90 %
LLMF menov. pri 4000 h.	85 %
LLMF menov. pri 6000 h.	82 %


LLMF menov. pri 8000 h.	80 %
LLMF pri 12000 h. menovit.	79 %
SLMF 16000h menov.	78 %
SLMF 20000h menov.	77 %
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0.195 A
Teplota	
Konštrukčná teplota (nom.)	25 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Číslo
Mechanické časti a teleso	
Informácie o päťci	2P
Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	B
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4.0 mg

## PL-Q 2 kolíkové

Spotreba energie kWh/1 000 h	20 kWh
<b>Údaje o produkte</b>	
Úplný kód produktu	871150026987425
Objednávkový názov produktu	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500269874
Objednávkový kód	26987425
Local Code	PLQPRO168302P

Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	927939083040
Čistá hmotnosť (kus)	68.000 g
ILCOS Code	FSS-16/30/1B-I-GR8

## Rozmerový obrázok



PL-Q 16W/830/2P

Product	U	D	D1	C	C1	F	E
PL-Q 16W/830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13.7 mm	27.0 mm	138 mm	49 mm	40.5 mm	135 mm

